



Primus[®] Schimmelschutzfarbe LF

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Schimmelschutzfarbe LF** wurde hinsichtlich des VOC-Gehaltes (siehe Prüfvorgang 4-127/07) nach DIN EN ISO 11890 - 2 gemäß Decopaint-Richtlinie in der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH untersucht.

Von der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH wurde in die vom AG zur Verfügung gestellte Rezeptur der Dispersionsfarbe Einsicht genommen und an Hand der Rohstoffbezeichnungen geprüft, ob Weichmacher als Rezepturbestandteile enthalten sind.

Das **Ergebnis der Untersuchungen und Prüfungen** ist:

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Schimmelschutzfarbe LF** ist gemäß VdL-Richtlinie 01 nach Prüfung der vom Hersteller vorgelegten Rezeptur weichmacherfrei.

Die Dispersionsfarbe **Primus[®] Schimmelschutzfarbe LF** erfüllt mit einem VOC-Gehalt von < 1 g/l den ab 2010 gültigen Grenzwert der Kategorie A/a von 30g/l im Anhang II der EU-Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).

Magdeburg, den 07.04.2008

iLF GmbH

A handwritten signature in blue ink that reads 'Ute Holzhausen'. The signature is written in a cursive style.

Dr. Ute Holzhausen
Leiterin Labor Physik/Analytik



akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
DAC-PL-0053-98-10