



## Primus<sup>®</sup> Obol Latex LF seidenglänzend altweiß

Die Dispersionsfarbe **Primus<sup>®</sup> Obol Latex LF seidenglänzend altweiß** wurde hinsichtlich des VOC-Gehaltes (siehe Prüfvorgang 4-83/05) in der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH untersucht.

Von der iLF Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH wurde Einsicht in die Rezeptur der Dispersionsfarbe genommen und geprüft, ob Weichmacher als Rezepturbestandteile enthalten sind.

Die vom Hersteller vorgelegte Rezeptur wurde signiert und mit Stempel versehen.

Das **Ergebnis der Untersuchungen und Prüfungen** ist:

Die Dispersionsfarbe **Primus<sup>®</sup> Obol Latex LF seidenglänzend altweiß** ist lösemittel- und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01.

Die Dispersionsfarbe **Primus<sup>®</sup> Obol Latex LF seidenglänzend altweiß** erfüllt mit einem VOC-Gehalt von < 1 g/l den ab 2010 gültigen Grenzwert der Kategorie A/a von 30g/l im Anhang II der EU-Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).

Magdeburg, den 12.10.2007

iLF GmbH

Dr. Ute Holzhausen  
Leiterin Labor Physik/Analytik

Hinzelmann  
Bearbeiter



akkreditiert nach DIN EN ISO 17025  
DAC-P-0053-98-10