

Primus® Gartenmöbelöl



Produktbeschreibung

Eigenschaften:

Farbloses Pflegeöl, wetterbeständig, lasierend, gute Penetration ins Holz, erzeugt samtige Oberflächen, feuchtigkeitsregulierend, minimale Faseraufrichtung, feuert den natürlichen Holzfarbton an.

Schutzwirkung:

Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Einsatzgebiete:

Für Gartenmöbel (z.B. aus Teakholz) im Innen- und Außenbereich.

Glanzgrad: matt

Geprüft nach DIN EN 71-3: „Sicherheit von Spielzeug“

Farbton: farblos

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. EUH-208: Enthält ein Gemisch aus 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dichte: ca. 1,02 g/cm³

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (z.B. Schutzhandschuhe Schutzbrille) tragen. Mit Primus® Gartenmöbelöl beschmutzte Hautstellen sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen. Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.

Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert für den VOC Gehalt dieses Produktes (Kat. A/e): 130g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 25g/l VOC und erfüllt damit die Normen für 2010.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 gemäß VwVwS

GISCODE: BSW20

Produkt-Code Farben und Lacke: M-KH01

Gebindegröße:

1 l / 3 l Kunststoffkanister

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Holzoberfläche säubern. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei sein.



Anwendungsempfehlungen:

Die Holzfeuchte darf 20% nicht überschreiten.

Wir empfehlen grundsätzlich eine Probebehandlung. Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sind einzuhalten. Bei Anwendung im Außenbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene Holz ca. 4 Stunden vor Regen zu schützen. Wird zu viel Primus® Gartenmöbelöl aufgebracht, kann das überschüssige Material nicht mehr vom Holz aufgenommen werden und verbleibt leicht klebrig an der Oberfläche. In diesem Fall stellen Sie Ihre Gartenmöbel nicht witterungsgeschützt ins Freie und lassen das Öl bis zu 7 Tagen unter Witterungseinfluss (Sonne, Regen) trocknen.

Anwendung:

Primus® Gartenmöbelöl vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt anwenden. Mit einem fusselfreien Tuch sparsam wie eine Möbelpolitur auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Überschüssiges Material abtragen. Die Intensität der Farbtöne wird durch Untergrundbeschaffenheit, die Eigenfarbe des Holzes und die Holzfeuchte beeinflusst.

Materialverbrauch: ca. 100-200 ml/m²

Ergiebigkeit: ca. 5-10m²/l

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknung:

Bei Normklima (23°C, 50 % relativer Luftfeuchte nach DIN 50.014)

- staubtrocken: nach ca. 3 Stunden

- schleifbar/überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Bei ungünstiger Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

Verarbeitungstemperatur:

+15°C bis +30°C für Material, Untergrund und Umgebungsluft.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

Lagerung:

Nicht bei Temperaturen unter +5°C oder über +30°C lagern.

Entsorgung:

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2017



Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de