

Primus® Deco-Vlies



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Primus® Deco-Vlies ist ein unbeschichtetes Vlies, welches unter anderem aus Zellstoffen und Synthesfasern hergestellt wurde.

Eigenschaften:

- frei von PVC, Weichmachern, Lösemitteln
- CE-konform nach EN 15102
- schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122
- hochwaschbeständig
- dimensionsstabil
- später restlos trocken abziehbar
- RAL geprüfte Qualität



Einsatzgebiete:

- für saubere und glatte Untergründe
- zur Sanierung schlecht entfernbarer Wandbeläge
- idealer Untergrund zum Tapezieren
- geeignet für kreative Wandmaltechniken

Normen:

Das Herstellungsverfahren entspricht den RAL-Bestimmungen RAL GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete und folgenden Europäischen Normen:

EN 234 :Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen

EN 235: Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole

EN 12149: Bestimmungen der Migration von Schwermetalle, des Gehaltes an Vinyl- Monomer sowie der Formaldehydabgabe

EN 12956: Bestimmungen der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit

Gewicht: 150 g/m²

Rollenmaß:

Länge x Breite: 25,00 m x 0,75 m (18,75 m²)
Durchmesser der Rolle: 12,5 cm

Verarbeitungshinweise

Untergrund

muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nichthaftende Anstriche entfernen. Saugfähige Untergründe ggf. mit Primus® Acryl Tiefgrund grundieren.

Kleber:

Zur Verklebung wird *Primus® Glasgewebe- und Vlieskleber LF* und *Metylan NP Power Granulat plus* empfohlen.

Verklebung:

Primus® Deco-Vlies mit dem Kleistergerät einkleistern, zusammenlegen und ohne Weichzeit verkleben.

Alternativ den Kleber gleichmäßig, bahnenweise mit einer Kleisterrolle direkt auf die Wand rollen. Die zugeschnittenen Bahnen dann einrollen und trocken ins Kleisterbett einlegen und passend abschneiden.

Nachfolgende Bahnen auf Stoß tapezieren und mit einem Andruckspachtel andrücken.

Überstände an Decken und Fußleisten mit einem Cuttermesser beschneiden.

Trocknung und Anstrich:

Bei Trocknung darauf achten, dass der Raum gelüftet wird (kein Durchzug). Nach Trocknung Primus® Deco-Vlies mit einer hochwertigen Primus® Dispersionsfarbe überstreichen.



bollmann
... Malerbedarf rundum!

Technische Information Nr. H2 (10/16)

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Oktober 2016



Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de