

Primus® Glasgewebe- und Vlieskleber LF



Produktbeschreibung

Eigenschaften:

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Anhaftung. Wasserverdünnbar, diffusionsfähig. Leicht und zügig zu verarbeiten, gut zu verteilen. Lösemittelfrei (Prüfzeugnis des ILF Magdeburg liegt vor). Emissionsarm und geruchsneutral bei der Trocknung.

Einsatzgebiete:

Für die rationelle Verklebung von Glasgewebe, Glasvlies und Vlies auf Innenwänden, insbesondere zur Verklebung von Primus® Deco-Glasgewebe, Primus® Deco-Glasvlies, Primus® Deco-Vlies und Primus® Deco-Vlies V vorpigmentiert. Bei der Verarbeitung von Primus® Deco-Vlies und Deco-Vlies® V mit Tapeziergeräten Primus® Vlieskleber verwenden.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01:

Polyvinylacetat-Ethylen-Dispersion, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanali-

sation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. EUH208: Enthält ein Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on/ 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dichte: ca. 1,02 g/cm³

GISCODE: D1

Gebindegröße:

1 kg / 5 kg / 16 kg Kunststoffeimer

Verarbeitungshinweise

Untergrund

muss trocken, sauber und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten. Zu bearbeitende Flächen gründlich reinigen.

Grundierung:

Primus® Acryl Tiefgrund LF wirkt verfestigend und egalisierend mit guter Tiefenwirkung bei allen mineralischen Untergründen. Primus® Putzgrund LF bei neutralen, stark kreidenden und stark saugenden Untergründen verwenden.

Auftragsverfahren:

Satt und gleichmäßig in Breite von 1-2 Gewebebahnen mit der Walze auf den vorbereiteten Untergrund auftragen, das Material sofort einbetten und mit einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Bei Bedarf den Kleber bis zu 10% mit Wasser verdünnen.

Zwischen- und Schlussbeschichtung:

Nach guter Durchtrocknung der Gewebe- bzw. Vliesverklebung das Gewebe bzw. Vlies mit einer Primus® Dispersionsfarbe gleichmäßig zweimal beschichten. Bei einem pigmentierten Vlies reicht evtl. eine Beschichtung aus. Bei Glasgewebe empfehlen wir ein Produkt aus unserem Finish-Programm.

Verdünnung: Falls erforderlich mit Wasser.



bollmann
... Malerbedarf rundum!

Technische Information Nr. 050 (5/20)

Materialverbrauch: ca. 150 - 300 g/m²

Ergiebigkeit: 3-7 m²/kg

je nach Art des Untergrundes und der Gewebestruktur. Verbindliche Werte am Objekt ermitteln.

Untere Verarbeitungstemperatur:

+5°C für Material, Untergrund und Umluft.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Flüssige Materialreste können nach EU-Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie auch das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt.

Stand: Mai 2020



Otto Bollmann GmbH & Co. KG

Sophienstr. 49-53

41065 Mönchengladbach

Tel. 02161/49398-0 · Fax 02161/49398-25

info@otto-bollmann.de · www.otto-bollmann.de